

KZ-COM8 串口控制主机



KZ-COM8 串口控制主机采用的双总线系统，与它的高速输入/输出总线结构配合，提供高速运行处理的能力；操作系统与编程软件配合使用，中文式 Builder 编程平台更容易用户使用；由于它的高速度，大记忆体和革命性的双总线结构，设计可靠，它是整个音频/视频行业最先进的解决方案之一。



技術參數：

- 为非PC架构之嵌入式系统,不需开机程式及控制程式执行过程之等待。
- KZ-COM8的核心采用全新工业级32位元(含)以上处理器，处理速度可达400MIPS(含)以上。
- 前面板具有系统硬体及软体重置功能按键;前面板具有传送/接收/连线/错误LED状态灯。
- 国际标准9路独立可编程全双向RS-232通讯埠，可以收发RS-232格式资料。
- 主机内置128MB记忆体及256MB的大容量FLASH记忆体，内置程式存储，提供硬体软体相结合、远程升级、时间表计划。
- 具10/100M TCP/IP,UDP/IP 动态及固定IP网路控制卡。
- 具有可编程编辑软体程式,包括各种图形及文字按键编排,以及各种时序、协议、协议解析、运算处理等功能。
- 具支持网络控制及在线程序更新，可任意扩展模组，如多台调光器，多台电源控制器等可扩充至256个网路设备。
- 全面支援第三方设备及控制协议，可自行设置多种控制协议和代码。
- 可选搭无线触控液晶萤幕、个人电脑或平板电脑,执行全中文化之图控程式。
- 主机采用DC12V/2A适配器供电。
- 1路拨码开关。
- 1U 机箱可安装于标准机柜。
- 尺寸：435L*238W*55H mm。