

## 圖示按鍵、醒目好操作

21.5吋FHD全高清10點電容式觸控顯示器，邊框與桌面完全貼合、無間隙。



## 智慧插卡開系統、拔卡關系統

可與智慧卡整合一卡通，使用簡易好方便。



## 語言教室系統主控台 KZ-1200

項目	參數
尺寸	(W)700mm * (D)522mm * (H)205mm 操作檯面高度100mm。
材質	1. 桌面、鍵盤抽屜、右側抽屜、主體採用 5 系列鋁合金氧化噴沙製作而成。
配備	1. 鍵盤抽屜及右側抽屜均採推拉式抽屜。 2. 顯示器採用十點電容式21.5吋觸控螢幕。 3. 2.4G無線麥克風座式插拔充電，具有PPT翻頁功能，MIC充電狀態遠程監控。(可選配) 4. 7吋觸控式操作螢幕。 5. 具有中控主機，可實現一鍵連動開啟或關閉電腦、投影機、電動布幕等設備，並輕鬆讀取老師或學生隨身攜帶的USB儲存資料，及教室電腦和筆記型電腦訊號切換等功能。方便老師的使用及管理人員的維護。
介面	1. HDMI四進兩出，符合HDMI1.4和HDCP1.4標準，可音訊分離。 • 4路輸入 (HDMI接口X4組；VGA帶音訊輸入X1組)，2路輸出HDMI2.0連接。 • HDMI輸入 / 輸出解析度高達4Kx2K @ 30Hz。 • 支援3D格式、CEC、ODT和校準。 • 支援高達3.4Gbps數據速率的3D視訊格式和4Kx2K擴展解析度格式。 • 自適應均衡和去加重以補償長電纜損耗。 • 完全由硬體控制或可選軟體控制的HDCP操作。 • 預編程的HDCP密鑰組或外部EEPROM存儲的密鑰集。 2. 具有2組RJ45網路接口，一組於面板直通後面板網口。另一組網口TCP控制功能，可以從遠端控制。 3. 具有RS232*3與RS485*1串口埠控制，可外接第三方設備整合控制。 4. 具有2路6.3mm麥克風輸入及1路3.5mm Line-in，可於面板控制輸入音量。 5. 內建USB3.0交換器，並於面板預留2組USB3.0接入插座，直接於後面板一條USB3.0連接電腦即可。 6. 內建USB3.0轉RS232，電腦透過USB3.0控制中控、設置參數，及搭配無線麥克風控制PPT換頁，中控可檢測電腦開機狀態。 7. 電鎖控制功能 (電鎖為選配)。 8. 電腦電源、電腦開關聯動，電腦電源在中控檢測到電腦關閉後延時3秒斷電 (延時長度可自定義)。 9. 投影機 (液晶) 電源，可做開關機延時設置 (延時長度可自定義)。 10. 支持薄膜按鍵面板與全彩觸控螢幕連接控制。 11. 具有投影機RS232控制發碼，傳輸協議與代碼可自定義。 12. 電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能。 13. 具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外線代碼。 14. 商檢局合格電磁試驗檢驗識別號碼。

\*本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。