

數位多功能講桌 KZ-1580TP

Digital Multi-function Podium

開會及上課最佳利器，最完整的設備整合系統，方便操控使用的網路監控軟體應用，提供客戶最友善的操控使用介面，無論使用及管理都讓您駕輕就熟！



方便實用

KZ-1580TP搭配KZ-VRC控制主機及KZ-M7300A七吋觸控螢幕，整合多種控制介面及輸入端子，具連動管理功能及可擴展網路遠端模組控制設計。



外型大方

KONZESYS 數位多功能講桌外觀簡潔的線條設計，搭配鋼板粉體烤漆及木質扶手，開放式大型桌面，重載型活動輪及平調整固定座，DVD播放置片窗口，互動式鍵盤抽屜，省卻多鎖管理方便操作又實用。




安全可靠

設置各處的數位講桌透過『遠端網路管理系統』連結至各個管理中心及警衛室，隨時維護設備及環境安全，如發生異常狀況，立即將狀況顯示於螢幕並發出警報，確保設備正常使用及安全。



圖說尺寸



KZ-1580TP 數位多功能講桌規格

講桌櫃體	機體材質	採用1.2mm鋼板，烤漆塗裝，各轉折處無銳利角面，附防盜安全門鎖	
	操作平臺	具240mm平臺，便於操作使用放置物品，具金屬固定式置杯架及麥克風架	
	螢幕固定座	適用22吋液晶螢幕，固定螢幕固定角度，觀看角度50度	
	講桌扶手	具有弧形扶手，符合人體工學使用，木質且面貼木紋PU板	
	鍵盤滑鼠架	隱藏式，滑軌抽拉，可容納標準鍵盤、滑鼠及手寫筆槽(附蓋)	
	光碟機座	可置放電腦用DVD、VCD等光碟機	
	面蓋	六孔式抽取面蓋，可放置視訊及音訊線材	
	活動定位	機底3吋活動輪4組，其中2組具煞車功能,另附高低定位腳柱二組	
	擴充性	可擴充指紋辨視管理系統、網路防盜及網路管理系統	
	喇叭孔	講桌正面具有喇叭孔及喇叭擴音功能	
內建功能	防盜	前後門板具防盜門鎖	
	功率擴大	雙50W功率擴大輸出	
	擴音喇叭	提供輸出功率20W(含)以上高傳真喇叭2支	
中央控制系統	麥克風	背駐極電容式鵝頸麥克風壹支，有線動圈式麥克風壹支(附5米麥克風線)	
	控制面板	主機搭配7吋液晶觸控螢幕KZ-M7300A連接以圖控方式控制	
	系統主機		前面板接口具1組HDMI和VGA帶3.5mm音訊之筆電輸入自動選訊功能、2組USB 3.0、1組萬用電源插座、1組6.3mm麥克風輸入孔、1組RJ45網路。HDMI四進兩出，符合HDMI1.4和HDCP1.4標準，帶音訊分離混音功能
			4路輸入 (HDMI接口x4組; VGA帶音訊輸入x1組)，2路輸出HDMI2.0連接
			具有2組RJ45網路接口，一組於面板直通後面板網口; 另一組網口控制功能，可以從遠端控制
			具有RS232x3與RS485x1串口埠控制，可外接第三方設備整合控制
			具2路6.3mm麥克風輸入及1路3.5mm Line-in，可於控制面板調整音量大小; 與1路3.5mm耳機插孔之混音輸出，可外接到音訊系統
			內建USB3.0交換器，並於前面板預留2組接入插座，後面板1組連接電腦
			具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外代碼
			內置USB3.0轉RS232，電腦通過USB3.0直接控制中控、設置參數，接入USB2.0線、PPT線任意一條，中控可檢測電腦開機狀態
	電腦電源、開關聯動，電源在中控檢測到電腦關閉後可設置斷電延時秒數 (延時長度可自定義)		
選配	輔助台板	可另加裝400×400mm折疊式輔助台板; 承重15公斤	
	2.4G麥克風	2.4G麥克風及充電座，具PPT翻頁功能，充電狀態遠程監控 (搭配RMCS)	

<< 本型錄規格及圖片僅供參考，顏色以實機為準;液晶螢幕、鍵盤及滑鼠為選用配備，以上規格資料如有更改恕不另行通知 >>