



選配4.3吋可編程液晶觸控面板



選配薄膜式按鍵面板

多功能控制主機 KZ-4800V

產品特點：

1. 中控可選用配備薄膜式按鍵面板或4.3吋可編程液晶觸控面板，可設定系統開機密碼
2. 提供電腦操作軟體，可支援Win10版本軟體，內建多種投影機RS-232控制碼，可設定傳輸速率與位元資料，
3. 亦提供軟體供使用者自行更改控制碼。
4. 6路獨立可編程紅外發射接口，可遠程控制多台紅外遙控設備。
5. 4路I/O接口，可實現觸發系統開關、遠端電腦開關控制、連接門磁開關或鎖控面板同時支持設備防盜報警功能。
6. 1路防盜報警輸出接口。
7. 2路6.3mm麥克風輸入帶卡拉OK混音功能；2路獨立音量控制：電腦/AV訊號混音及麥克風音量控制。
8. 5路RS-232控制接口，獨立可編程，可分控多台投影機或第三方通訊設備，如：訊號切換器、電源控制器、調光器、讀卡器等。
9. 1路RS-485接口。
10. 2路DC12V電源接口，可接電控鎖或其它DC12V供電的設備。
11. 輸入高清接口：3路HDMI(含3.5mm聲音)輸入，可自動識別切換通道，當自適應切換訊號時狀態要反饋，並於控制中心顯示正確的設備使用狀態。
12. 輸出高清接口：2路HDMI(含3.5mm聲音)輸出。
13. 3x2 VGA接口帶400MHz長線驅動器，支持數位電視或數位影碟、數位實物展台，可同步切換與預覽。
14. 5路強電電源控制，包含投影機、電動布幕、擴大機、電腦、擴展設備電源；1路帶保護功能的電源輸入，
15. 可設置電動螢幕升降斷電時間，具投影機電源緩衝保護功能，可設定開機與關機電源的時間。可設定系統連動開關，如：投影機開關機、布幕升降與電腦開關。
16. 可導入導出設備紅外碼，方便保存和批次安裝。
17. 可導入導出預製碼參數設置，強化一體操作，擴展更多設備。
18. 內嵌式紅外學習功能，無須配置專業學習器，使用更簡單，存儲更可靠。
19. 內置投影機燈泡檢測延時電路，實現電動布幕連動和完全保護投影機。
20. 一鍵式線上更新，即時更新新功能，新用途，存儲更可靠，功能更完備，擴展更便捷。
21. 可選配網路控制模組或擴展網路視訊服務器功能，實現遠端集中排程控制及節能、防盜、網路、IC卡管理。
22. 可擴充節能省電功能，未使用設備電源自動關閉，時間可設置3-270分鐘。
23. 尺寸：符合標準機櫃安裝要求。
24. 講桌內置60W*2立體聲擴大機，可控制錄音輸出與外接擴音設備輸出端子