


## Fbs系列控制主機KZ-PLC1000

### 主要特點：



\*\*本照片僅供參考,實際以實品為正

- 採用國際通用 RS-232 和 RS485 資料通訊協議，可進行 RS-232 和 RS-485 之間的資料轉換。
- 採用 DC5V/2A 電源供電，標配專用介面卡。
- 內置 32K 大容量資料記憶體。
- 資料轉換器具有批量資料導入匯出功能。
- 指示燈即時顯示工作狀態，“WORK”指示燈慢閃為工作狀態，快閃為程式設計狀態。
- 可搭配控制器加以控制攝影機。
- 訂製品,需可安裝於展示操作台面上。
- 可連接數位式感應器或其它控制器。
- 針對客製案件之硬體設備做必要之影像控制與必要之程式設計編輯
- 軟體設置的參數可隨時進行修改，方便使用者的安裝與調試。
- 軟體可設置三種資料轉換方式，可靈活運用。
- 軟體可進行串列控制埠的通訊參數設置，相容各種產品的通訊模式。
- 具有可編輯通訊協定之應用軟體供日後更換攝影機之編修使用。
- 提供軟體證明並需將軟體使用權授權予使用者。

型號	KZ-IR311
最大效高度	3.000mm 以下
感度調整機能	有(旋扭式)
縱向有效面積調整功能	微調整角度 15度
橫向有效面積調整功能	可縮小或擴大兩面區域 大約9-45度
電源	AC110V/220V
消費電源	2W
輸出	開關信號耐壓125VAC 0.5A/24 VDC 1A
輸出時間	約0.6秒
動作維持時間	1.8-6.6秒 旋扭可調
LED表示	感應時(綠色) 待機時(紅色)
使用溫度	-20℃ - +60℃
重量	190g

## 攝影機控制器應用介紹

