KONZESYS
Connecting system professionals

六迴路音量控制介面 KZ-VC6

KZ-VC6 具有手動操作功能，可以對音響系統作分離的調整。
KZ-VC6音量控制介面串接在音響系統中，並具有音頻信號斷電直通的功能，在音響系統安裝連接後，即可以對整個音響系統進行調整，而不需要等到其他系統或整個控制系統完成後才進行調整。

產品特點：

- 6組音頻輸入及6組音頻輸出 。
- 信號輸入/出方式： 非平衡 。
- 具有64組聲道組合模式供選擇及調整音量。
- 輸入阻抗：10K歐姆 。
- 輸出阻抗：600歐姆 。
- 最大輸入信號電壓：20Vp-p(含)以上 。
- 最大輸出信號電壓：20Vp-p(含)以上 。
- 增益調整範圍： -95.5dB ~ +31.5dB 。
- 串音：-110dBFS以下。
- 最小增益調整幅度：0.5dB(含)以下 。
- 頻率響應： 10Hz ~ 20KHz 。
- 訊號連接端子：輸入 8PIN Mini Phoenix端子；輸入 8PIN Mini Phoenix端子。
- 通信格式:D-Sub RS-232串接埠兩組
- 通信格式9600-N-8-1 。
- 面板具有LCD背光顯示各路音量大小指示。
- 面板具有音量大小及靜音控制按鍵共3組。
- 具聲道重置碼於初始增益。
- 最大消耗功率:3W
- 工作環境溫度:5℃~45℃
- 工作環境濕度:10%~90%
- 外型尺寸:248x55x120 mm (WxHxD)
- 淨重:1.2 Kg
- 電源:DC 12V

控智應用系統有限公司　地址：新北市新店區寶橋路235巷134號4樓(全球科技特區)　TEL：02-89121234　FAX：02-89121099